

Castrol Power 1 Racing 2T.

Vollsynthetisches High Performance 2-Takt Motorenöl

Beschreibung

Castrol Power 1 Racing 2T ist ein vollsynthetisches Höchstleistungs-Motorenöl für 2-Takt Motoren. Durch die schnelle und saubere Verbrennung sowie den ausgezeichneten Verschleißschutz kann das Leistungspotential der Motoren voll genutzt werden. Der Motor bleibt sauber und behält seine volle Power. Der Abgastrakt wird durch eine äußerst raucharme Verbrennung vor Verkokungen geschützt.

Anwendung

Castrol Power 1 Racing 2T kann in 2-Takt Motoren eingesetzt, die eine Spezifikation API TC, JASO FD oder ISO-L-EGD oder deren Vorgängerspezifikationen vorgeschrieben haben. Es kann für Pumpen- und Gemischschmierung (Mischungsverhältnis bis max. 1:50 - Empfehlung laut Motorenhersteller einhalten) eingesetzt werden.

Vorteile

Power 1 Racing 2T bietet:

- Optimierte Formulierung für saubere Verbrennung und hohen Verschleißschutz
- Freisetzung des vollen Leistungspotentials des Motors
- Schnelleres und präziseres Ansprechen des Motors
- Saubere und rückstandsarme Verbrennung
- Minimale Rauchentwicklung
- Extrem belastbarer Schmierfilm

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Typical
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.51
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Ash, Sulphated	Calculation	% wt	0.18

Spezifikationen

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Power 1 Racing 2T.

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at